



Pflege-Öl evolution



Für Innen

- natürliche Pflege für Ihr Holz
- nachhaltig produziert auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- zur Renovierung aller gängigen Ölsysteme einsetzbar

Geeignet für: Unbehandeltes und vorgeöltes Holz und Kork im Innenbereich. Auf allen gängigen und werksseitigen Öl-Systemen zur Pflege und zum Nachölen. Für Cobalt- und Oxim-Allergiker geeignet. Durch den ausschließlichen Einsatz von hochwertigen Rohstoffen besitzt das Produkt einen angenehmen Geruch.

Anwendung/Verarbeitung:

- Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Sauerstoff und Temperatur über + 18 °C beschleunigen das Trocknen.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %
- Aushärtezeit mind. 24 Std. In dieser Zeit vor Feuchtigkeit schützen.
- Für Durchlüftung sorgen.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Stumpfe Flächen mit einem geeigneten Reiniger reinigen und mindestens 24 Std. trocknen lassen.

Pflege-Öl evolution fein dosiert mit Sprühflasche oder ölbenetztem Tuch auftragen und nach 10 Min. Einwirkzeit mit beigem Pad trocken einmassieren. Auf der Fläche dürfen kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritzer bleiben. Die Oberfläche muss trocken erscheinen. Nach 24 Std. mit weißem Polierpad nachpolieren.

Verbrauch: Ca. 25 ml/m², d. h. 1 Liter Pflege-Öl evolution reicht für ca. 40 m² geölte Fläche pro Auftrag und mehr.

Reinigung: Reinigung der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, Additive, bleifreie und cobaltfreie Trockenstoffe.

Wichtige Hinweise: EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Für durchgehende Durchlüftung sorgen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Holzfachmarkt Bunzel GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße 191a • 59067 Hamm

Telefon +49 02381 972900 • Telefax +49 02381 9729029

E-Mail: info@bunzel.de • Internet: <http://www.bunzel.de>






Pflege-Öl evolution



Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.:080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 550 g/l VOC.

Gebindegrößen: 0,75 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter und größere Menge.

Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Holzfachmarkt Bunzel GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße 191a • 59067 Hamm

Telefon +49 02381 972900 • Telefax +49 02381 9729029

E-Mail: info@bunzel.de • Internet: <http://www.bunzel.de>

