



Zur Wiederauffrischung

- Vollpflege nach der Intensivreinigung
- selbstglänzend
- versiegelt

Geeignet für: Neuaufbau einer pflegenden Schutzschicht bei Vinylböden nach einer Intensivreinigung mit einem geeigneten Reiniger. Vinyl/PU-Pflege ist ein selbstglänzendes Pflegemittel auf der Basis von Acrylaten. Die Oberfläche wird gepflegt, versiegelt und zugleich geschützt, leichte Kratzer kaschiert. Vinyl/PU-Pflege wird nach Verlegung oder nach der Intensivreinigung zur vorbeugenden Pflege und Auffrischung des Bodens aufgebracht.

Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss sauber, staubfrei und trocken sein
- Verunreinigungen mit einem geeigneten Reiniger entfernen und abtrocknen lassen
- Unverdünnt anwenden
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Ergibt seidenglänzende Oberfläche.

Vinyl/PU-Pflege unverdünnt mit angefeuchtem Tuch oder Wischmop gleichmäßig auftragen. Stehende Nässe und Tropfen vermeiden. Nicht polieren. Vinyl/PU-Pflege ergibt eine selbstglänzende Oberfläche.

Verbrauch: Ca. 15 ml/m², d. h. 1 Liter Vinyl/PU-Pflege reicht für ca. 60 – 70 m² Fläche pro Auftrag.

Reinigung: Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Wasser, Polymerdispersion, Carnaubawachs, Emulgatoren, < 5% nichtionische Tenside, Topfkonservierung (MIT/BIT; Beratung für Isohiazolinone-Allergiker + 49 (0)8465 173825).

Wichtige Hinweise: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080112.

Gebindegrößen: 1 Liter und 2,5 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



Vinyl/PU-Pflege



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Holzfachmarkt Bunzel GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße 191a • 59067 Hamm

Telefon +49 02381 972900 • Telefax +49 02381 9729029

E-Mail: info@bunzel.de • Internet: <http://www.bunzel.de>

